TAURUS SMD LED 40W 42V CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	40
Température de couleur [K]:	4000
Tension d'alimentation nominale [V]:	42
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- source de lumière : SMD LED haute performance
- Puissance : 40W
- Degré d'étanchéité : IP54, IP44
- Boîtier résistant aux chocs et bras multi-positions
- Vasque anti-éblouissement en polycarbonate gelé
- Angle d’éclairage large du luminaire (1200)
- Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1,0 mm2 (5 m)
- Poids : 3,2kg - 3,4kg

Disponibles en option :
- Deux prises intégrées à l'arrière du luminaire
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm2 (5 m)

APPLICATION

TAURUS SMD LED 40W 42V CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	291890
EAN:	5905963291890
Source de lumière:	LED
Puissance nominale [W]:	40
Température de couleur [K]:	4000
Tension d'alimentation nominale [V]:	42
Classe de protection:	III
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
La couleur de la lumière:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	373/312/125

Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP44
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Type de connecteur:	CEE
Câble - type:	H07RN-F
Câble - longueur [m]:	5
Poids net [kg]:	3.200
Garantie [ans]:	2
Type de catégorie:	projecteurs de lieu de travail
Classe ETIM:	EC000347
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [années]:	2
Certificat CE:	142/2023
Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 26 novembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 142/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl