TAURUS SMD LED 40W AVEC PRISES SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	40
Température de couleur [K]:	4000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- source de lumière : SMD LED haute performance
- Puissance : 40W
- Degré d'étanchéité : IP54, IP44
- Boîtier résistant aux chocs et bras multi-positions
- Vasque anti-éblouissement en polycarbonate gelé
- Angle d'éclairage large du luminaire (1200)
- Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1,0 mm2 (5 m)
- Poids : 3,2kg - 3,4kg

Disponibles en option :
- Deux prises intégrées à l'arrière du luminaire
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm2 (5 m)

APPLICATION

TAURUS SMD LED 40W AVEC PRISES SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	291838	**Résistance aux chocs:**	IK10
EAN:	5905963291838	**Degré d'étanchéité:**	IP54
Source de lumière:	LED	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Puissance nominale [W]:	40	**Type de connecteur:**	UNI-SCHUKO
Température de couleur [K]:	4000	**Type de prise:**	UNI-SCHUKO
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Nombre de prises:**	2
Fréquence [Hz]:	50-60	**Câble - type:**	H07RN-F
Classe de protection:	I	**Câble - longueur [m]:**	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Poids net [kg]:**	3.400
La couleur de la lumière:	blanc	**Garantie [ans]:**	2
Matériau du diffuseur:	PC	**Type de catégorie:**	projecteurs de lieu de travail
Type de diffuseur:	mat	**Classe ETIM:**	EC000347
Couleur du diffuseur:	blanc	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	PP	**Garantie [années]:**	2
Couleur du corps:	gris	**Certificat CE:**	143/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	373/312/125	**Instructions d'installation:**	Download PDF

Date de création de la carte: 17 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 143/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl