

MAGNUM 36W 24V BEZ GNIAZDA Z WTYCZKĄ TRANSFORMATOROWĄ

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44; IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	36
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	12; 24; 42; 220 - 240; 220-240
Klasa ochronności:	I; II; III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	mrożony; transparentny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/230/110

CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 36W
- Źródło światła: świetlówki TC-L (2x18W)
- Trzonek: 2G11
- Typ balastu: EVG
- Stopień szczelności: IP54
- Klosz pryzmatyczny wykonany z poliwęglanu
- Uderzenioodporna obudowa i wielopozycyjne ramię
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0mm² (5m)
- Waga: 2 - 2,4kg

Opcjonalnie dostępne:

- Jedno gniazdo wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Balast typu VVG (KVG)

ZASTOSOWANIE

MAGNUM 36W 24V BEZ GNIAZDA Z WTYCZKĄ TRANSFORMATOROWĄ

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x	Odporność na uderzenia:	IK10
EAN:	x	Stopień szczelności:	IP44; IP54
Źródło światła:	LED; świetlówka	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc nominalna [W]:	36	Rodzaj wtyczki:	max UNI-SCHUKO
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	12; 24; 42; 220 - 240; 220-240	Rodzaj gniazda:	PL-FR; UNI-SCHUKO
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Liczba gniazd:	1; 2
Klasa ochronności:	I; II; III	Przewód - typ:	H07RN-F; H07RN-F 2x1,0mm; H07RN-F 3x1,5mm
Kąt świecenia [°]:	120	Przewód - długość [m]:	5
Kolor światła:	biały	Włącznik:	tak
Wymienny moduł świetlny:	tak	Waga netto [kg]:	2
Materiał klosza:	PC	Kategoria typ:	naświetlacze miejsca pracy
Rodzaj klosza:	mrożony; transparentny	Klasa ETIM:	EC000346
Materiał korpusu:	PP	Gwarancja [lata]:	2
Kolor korpusu:	czarny	Certyfikat CE:	07/2009
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/230/110	Instrukcja:	Pobierz PDF