

# MAGNUM 36W 230V EVG MIT SCHUKO-STECKDOSEN UND UNISCHUKO-STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP44; IP54
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Leistung [W]:</b>	36
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	12; 24; 42; 220 - 240; 220-240
<b>Schutzklasse:</b>	I; II; III
<b>Material Gehäuse:</b>	PP
<b>Farbe Gehäuse:</b>	czarny
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	mrożony; transparentny
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	340/230/110

## CHARAKTERISTIK

- Leistung: 36W
- Maximaler Lichtstrom: 1400lm
- Lichtquelle: TC-L-Lampen (2x18W)
- Basis: 2G11
- Ballasttyp: EVG
- Prismatischer Diffusor aus Polycarbonat
- Stoßfestes Gehäuse und Arm mit mehreren Positionen
- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Gewicht: 2- 2,4kg

Optional erhältlich:

- Eine Fassung auf der Rückseite der Leuchte
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Vorschaltgerät Typ VVG (KVG)

## ANWENDUNGSBEREICHE

# MAGNUM 36W 230V EVG MIT SCHUKO-STECKDOSEN UND UNISCHUKO-STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	x	<b>IP-Schutzart:</b>	IP44; IP54
<b>EAN:</b>	x	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Lichtquelle:</b>	LED; świetlówka	<b>Steckertyp:</b>	max UNI-SCHUKO
<b>Leistung [W]:</b>	36	<b>Art der Steckdose:</b>	PL-FR; UNI-SCHUKO
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	12; 24; 42; 220 - 240; 220-240	<b>Anzahl der Steckdosen:</b>	1; 2
<b>Frequenz:</b>	50-60	<b>Kabeltyp:</b>	H07RN-F; H07RN-F 2x1,0mm; H07RN-F 3x1,5mm
<b>Schutzklasse:</b>	I; II; III	<b>Kabellänge [m]:</b>	5
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120	<b>Schalter:</b>	ja
<b>Lichfarbe:</b>	biały	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	2
<b>Austauschbare Lichtquelle:</b>	ja	<b>Garantie [Jahre]:</b>	2
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>Kategorietyt:</b>	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
<b>Typ Diffusor:</b>	mrożony; transparentny	<b>ETIM klasse:</b>	EC000346
<b>Material Gehäuse:</b>	PP	<b>Garantie [Jahren]:</b>	2
<b>Farbe Gehäuse:</b>	czarny	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">07/2009</a>
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	340/230/110	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10		

Erstellungsdatum der Karte: 18 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 07/2009