

MAGNUM 36W 24V OHNE STECKDOSE MIT TRANSFORMATORSTECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	36
Versorgungsspannung [V]:	24
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/230/110

CHARAKTERISTIK

- Leistung: 36W
- Maximaler Lichtstrom: 1400lm
- Lichtquelle: TC-L-Lampen (2x18W)
- Basis: 2G11
- Ballasttyp: EVG
- Prismatischer Diffusor aus Polycarbonat
- Stoßfestes Gehäuse und Arm mit mehreren Positionen
- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm² (5 m)
- Gewicht: 2- 2,4kg

Optional erhältlich:

- Eine Fassung auf der Rückseite der Leuchte
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Vorschaltgerät Typ VVG (KVG)

ANWENDUNGSBEREICHE

MAGNUM 36W 24V OHNE STECKDOSE MIT TRANSFORMATTORSTECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	888403	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
EAN:	5905963888403	IP-Schutzart:	IP44
Lichtquelle:	LED	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Leistung [W]:	36	Steckertyp:	TRAFO
Versorgungsspannung [V]:	24	Kabeltyp:	H07RN-F
Schutzklasse:	III	Kabellänge [m]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	120	Eigengewicht [kg]:	2
Lichfarbe:	biały	Garantie [Jahre]:	2
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Material Diffusor:	PC	ETIM klasse:	EC000346
Typ Diffusor:	transparent	Garantie [Jahren]:	2
Material Gehäuse:	PP	CE-Zertifikat:	07/2009
Farbe Gehäuse:	schwarz	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/230/110		

Erstellungsdatum der Karte: 01 Januar 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 07/2009