

# MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	22
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2300
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	18
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Klasa ochronności:</b>	III
<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>Kolor korpusu:</b>	szary

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich producentów jak: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

Baterii 2Ah:

- 200 lm - czas pracy: 900 min
- 750 lm - czas pracy: 300 min
- 1500 lm - czas pracy: 150 min
- 2300 lm - czas pracy: 90 min

dla Baterii 5Ah:

- 200 lm - czas pracy: 2250 min
- 750 lm - czas pracy: 750 min
- 1500 lm - czas pracy: 375 min
- 2300 lm - czas pracy: 225 min

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

# MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	249426	Kolor korpusu:	szary
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	205/212/124
Moc znamionowa oprawy [W]:	22	Odporność na uderzenia:	IK09
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300	Włącznik:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18	Liczba sztuk na palecie [szt]:	192
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	99	Waga netto [kg]:	0.470
Klasa energetyczna:	E	Kategoria typ:	Naświetlacze miejsca pracy
Klasa ochrony:	III	Żywotność LED L70B50 [h]:	140000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Żywotność LED L80B10 [h]:	85000
SDCM:	3	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Kąt świecenia [°]:	45	Typ rozsyłu:	lambertowski
Materiał klosza:	PC	Klasa ETIM:	EC000346
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Kolor klosza:	transparentny	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	PC	Certyfikat CE:	<a href="#">115/2023</a>
Optyka:	soczewka	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał korpusu:	PP	Akcesoria dodatkowe:	Adapter do baterii MAKITA

# MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
608681	Adapter na akumulatory Makita 18V
608650	Adapter na akumulatory Milwaukee/DeWalt 18V

Data utworzenia karty: 05 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:115/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl