# MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK09 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 22 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2300 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 18 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Klasa ochronności:** | III |
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Kolor korpusu:** | szary |

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich producentów jak: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.
Tryby działania przy pracy akumulatorowej:
Baterii 2Ah:

- 200 lm - czas pracy: 900 min
- 750 lm - czas pracy: 300 min
- 1500 lm - czas pracy: 150 min
- 2300 lm - czas pracy: 90 min

dla Baterii 5Ah:

- 200 lm - czas pracy: 2250 min
- 750 lm - czas pracy: 750 min
- 1500 lm - czas pracy: 375 min
- 2300 lm - czas pracy: 225 min

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

# MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 249426 | **Kolor korpusu:** | szary |
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 205/212/124 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 22 | **Odporność na uderzenia:** | IK09 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 2300 | **Włącznik:** | tak |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 18 | **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 192 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 99 | **Waga netto [kg]:** | 0.470 |
| **Klasa energetyczna:** | E | **Kategoria typ:** | Naświetlacze miejsca pracy |
| **Klasa ochronności:** | III | **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 140000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 | **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 85000 |
| **SDCM:** | 3 | **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 42000 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 45 | **Typ rozsyłu:** | lambertowski |
| **Materiał klosza:** | PC | **Klasa ETIM:** | EC000346 |
| **Rodzaj klosza:** | matryca soczewkowa | **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **Kolor klosza:** | transparentny | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Materiał optyki:** | PC | **Certyfikat CE:** | 115/2023 |
| **Optyka:** | soczewka | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Materiał korpusu:** | PP | **Akcesoria dodatkowe:** | Adapter do baterii MAKITA |

# MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 608681 | Adapter na akumulatory Makita 18V |
| 608650 | Adapter na akumulatory Milwaukee/DeWalt 18V |

Data utworzenia karty: 05 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:115/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl