

MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	22
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochrony:	III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich producentów jak: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

Baterii 2Ah:

- 200 lm - czas pracy: 900 min
- 750 lm - czas pracy: 300 min
- 1500 lm - czas pracy: 150 min
- 2300 lm - czas pracy: 90 min

dla Baterii 5Ah:

- 200 lm - czas pracy: 2250 min
- 750 lm - czas pracy: 750 min
- 1500 lm - czas pracy: 375 min
- 2300 lm - czas pracy: 225 min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	249426	Kolor korpusu:	szary
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	205/212/124
Moc znamionowa oprawy [W]:	22	Odporność na uderzenia:	IK09
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300	Włącznik:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18	Liczba sztuk na palecie [szt]:	192
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	99	Waga netto [kg]:	0.470
Klasa energetyczna:	E	Kategoria typ:	naświetlacze miejsca pracy
Klasa ochrony:	III	Żywotność LED L70B50 [h]:	140000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	85000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Kąt świecenia [°]:	45	Typ rozsyłu:	lambertowski
Materiał klosza:	PC	Klasa ETIM:	EC000346
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor klosza:	transparentny	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	PC	Certyfikat CE:	115/2023
Optyka:	soczewka	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	PP	Akcesoria dodatkowe:	Adapter do baterii MAKITA

MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
608681	Adapter na akumulatory Makita 18V
608650	Adapter na akumulatory Milwaukee/DeWalt 18V

Data utworzenia karty: 05 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:115/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl