

PROFI LED 5W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	5
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	700
Stopień szczelności:	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał korpusu:	guma
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	60/415

CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 4W, 5W
- Strumień świetlny: 450lm, 700lm
- 65% niższe zużycie energii (w porównaniu do Profi 11W)
- Źródło światła SMD LED
- Klosz transparentny wykonany z uderzenioodpornego PC
- Gryf i kapa wykonane z gumy
- Wysoki stopień szczelności IP54
- Obrotowy wieszak
- Waga 0,7 kg
- Przewód gumowy H05RN-F 2x1 mm² (5m)
- Możliwość dokupienia i wymiany podzespołów

ZASTOSOWANIE

PROFI LED 5W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	380990
Moc nominalna [W]:	5
EAN:	5905963380990
Źródło światła:	LED
Strumień świetlny oprawy [lm]:	700
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał korpusu:	guma

Kolor korpusu:	czarny
Rodzaj wtyczki:	TRAFO
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	60/415
Stopień szczelności:	IP54
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Haczyk:	tak
Waga netto [kg]:	0.700
Gwarancja [lata]:	2
Certyfikat CE:	259/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF

PROFI LED 5W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
111631	PODSTAWA DO PROFIL LED
886584	Uchwyt magnetyczny gumowy



Uchwyt magnetyczny gumowy (886584)

Data utworzenia karty: 29 październik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:259/2023