

# PROFI LED 5W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	5
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	700
<b>IP-Schutzart:</b>	IP54
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	12
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Material Gehäuse:</b>	Gummi
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	60/415

## CHARAKTERISTIK

- Leistung: 4W, 5W
- Lichtstrom: 450lm, 700lm
- 65% weniger Stromverbrauch (im Vergleich zu Profi 11W)
- SMD LED-Lichtquelle
- Transparenter Lampenschirm aus schlagfestem PC
- Griffbrett und Kappe aus Gummi
- Hohe Schutzart IP54
- Drehbarer Bügel
- Gewicht 0,7 kg
- Gummischlauch H05RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> (5m)
- Möglichkeit, Komponenten zu kaufen und zu ersetzen

## ANWENDUNGSBEREICHE

# PROFI LED 5W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	380976	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	60/415
EAN:	5905963380976	IP-Schutzart:	IP54
Lichtquelle:	LED	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Leistung [W]:	5	Steckertyp:	CAR
Lichtstrom [lm]:	700	Haken:	ja
Versorgungsspannung [V]:	12	Eigengewicht [kg]:	0.700
Schutzklasse:	III	Garantie [Jahre]:	2
Farb- wiedergabe- index:	>80	ETIM klasse:	EC000346
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahren]:	2
Typ Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	<a href="#">259/2023</a>
Material Gehäuse:	Gummi	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	schwarz		

# PROFI LED 5W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
111631	PODSTAWA DO PROFi LED
886584	Magnetische Gummihalterung



Magnetische  
Gummihalterung (886584)

Erstellungsdatum der Karte: 01 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 259/2023