

PROFI LED 5W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	5
Lichtstrom [lm]*:	700
IP-Schutzart:	IP54
Versorgungsspannung [V]:	24
Schutzklasse:	III
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Gehäuse:	Gummi
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	60/415

CHARAKTERISTIK

- Leistung: 4W, 5W
- Lichtstrom: 450lm, 700lm
- 65% weniger Stromverbrauch (im Vergleich zu Profi 11W)
- SMD LED-Lichtquelle
- Transparenter Lampenschirm aus schlagfestem PC
- Griffbrett und Kappe aus Gummi
- Hohe Schutzart IP54
- Drehbarer Bügel
- Gewicht 0,7 kg
- Gummischlauch H05RN-F 2x1 mm² (5m)
- Möglichkeit, Komponenten zu kaufen und zu ersetzen

ANWENDUNGSBEREICHE

PROFI LED 5W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	380990	Farbe Gehäuse:	schwarz
EAN:	5905963380990	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	60/415
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP54
Leistung [W]:	5	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	700	Steckertyp:	TRAFO
Versorgungsspannung [V]:	24	Haken:	ja
Schutzklasse:	III	Eigengewicht [kg]:	0.700
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	2
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahren]:	2
Typ Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	259/2023
Material Gehäuse:	Gummi	Anleitung:	Download PDF

PROFI LED 5W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
111631	PODSTAWA DO PROFi LED
886584	Magnetische Gummihalterung



Magnetische
Gummihalterung (886584)

Erstellungsdatum der Karte: 01 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 259/2023