PROFI LED 4W PC TRANSPARENT AVEC FICHE UNIVERSELLE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	4
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	450
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP54
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe de protection:	II
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Matériau du corps:	gomme
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	60/415

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance : 4 W, 5W
- Flux lumineux : 450 lm, 700 lm
- Consommation d'énergie réduite de 65 % (par rapport au Profi 11 W)
- source lumineuse SMD LED
- Vasque transparent en PC résistant aux chocs
- Poignée et capuchon en caoutchouc
- Degré de protection élevé IP54
- Suspente pivotante
- Poids 0,7 kg
- Câble en caoutchouc H05RN-F 2x1 mm2 (5 m)
- Possibilité d'acheter et de remplacer les composants

APPLICATION

PROFI LED 4W PC TRANSPARENT AVEC FICHE UNIVERSELLE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	260834
EAN:	5905963260834
Source de lumière:	LED
Puissance nominale [W]:	4
Flux lumineux du luminaire [lm]:	450
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériau du corps:	gomme

Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	60/415
Degré d'étanchéité:	IP54
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Crochet:	oui
Poids net [kg]:	0.700
Garantie [ans]:	2
Classe ETIM:	EC000347
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [années]:	2
Certificat CE:	258/2023
Instructions d'installation:	Download PDF

PROFI LED 4W PC TRANSPARENT AVEC FICHE UNIVERSELLE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
111631	BASE POUR LED PROFI
886584	Support magnétique en caoutchouc

Support magnétique en caoutchouc (886584)

Date de création de la carte: 17 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 258/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl