


UV-C STERILON BASIC 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	72
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa
Stopień szczelności:	IP20
Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m³]:	75
Sposób montażu:	wolnostojący
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/160

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C Sterilon Basic 72W wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampa wyposażona jest w tryb ECO, dzięki któremu pracuje ciszej. Włącznik ON/OFF na przewodzie zasilającym. Przycisk na korpusie odpowiada za uruchomienie funkcji ECO.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON BASIC 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	997921	Liczba sztuk na palecie [szt]:	28
EAN:	5905963997921	Waga netto [kg]:	7.500
Źródło światła:	UV-C	Waga brutto [kg]:	7.650
Moc nominalna [W]:	72	Całkowity pobór mocy [W]:	85
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Długość fali UV-C [nm]:	253.70
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Filtr przeciwkurzowy:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	2.40	Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak
Klasa ochronności:	I	Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kolor światła:	fioletowe	Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	75
Wymienny moduł świetlny:	tak	Licznik czasu pracy:	tak
Materiał korpusu:	stal węglowa	Miejsce na filtr HEPA:	tak
Kolor korpusu:	biało/srebrny	Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	7
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/160	Przepływ powietrza [m3/h]:	160
Stopień szczelności:	IP20	Przepływ powietrza w trybie ECO [m3/h]:	80
Sposób montażu:	wolnostojący	Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45	Tryb ECO:	tak
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Tryb pracy awaryjnej:	nie	Żywność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Sterowanie:	tak	Natężenie głośności [dB]:	42
Przewód - długość [m]:	3	Natężenie głośności w trybie ECO [dB]:	38
Master/slave:	nie	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	2x36
Okablowanie przelotowe:	nie	Gwarancja [lata]:	2
Włącznik:	tak	Certyfikat CE:	341/2023
Dodatkowe zabezpieczenie:	Tak	Instrukcja:	Instrukcja
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1		

UV-C STERILON BASIC 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240485	UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW 72W
240492	UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW 144W
243646	Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 72W biały mat
243660	Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 144W biały mat
243677	Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow
WSAW347	Filtr wentylatora SterilOn 72W/144W piankowy przeciwkurzowy 115x115 [5szt]



Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 72W biały mat (243646)



Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 144W biały mat (243660)



Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow (243677)

Data utworzenia karty: 13 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:341/2023