

TYTAN 2 LED BASIC 1450MM 10600LM 840 IP66 LS2 (2.5) 74W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	912559
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	74
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	10600
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	PC
Couleur du corps:	RAL7035
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN 2 LED BASIC est une gamme de luminaires de base qui constitue une excellente alternative aux luminaires fluorescents traditionnels. Le luminaire a été conçu à partir de zéro. De nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température ont été introduites. Les nouveaux panneaux à LED ont une efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 150 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le luminaire comprend de nombreuses améliorations pour faciliter et accélérer l'installation : une solution pour intégrer le diffuseur avec le panneau LED, un système d'accrochage du diffuseur, des supports réglables assurant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps du luminaire et le couvercle sont résistants au rayonnement UV.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à niveaux multiples), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Ce luminaire est utilisé à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED économes en énergie.


TYTAN 2 LED BASIC 1450MM 10600LM 840 IP66 LS2 (2.5) 74W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	912559	Dimensions de montage [mm]:	970
Puissance nominale du luminaire [W]:	74	Résistance aux chocs:	IK09
EAN:	5905963912559	Degré d'étanchéité:	IP66
Température de couleur [K]:	4000	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	10600	Poids net [kg]:	1.200
Puissance nominale [W]:	74	Type de catégorie:	lattes
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	90000
Câblage traversant:	LS2	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	57000
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1432/85/80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	27000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Classe énergétique:	C	Catégorie d'application:	installations commerciales, industriel
Classe de protection:	I	Mark D:	oui
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Câble - type:	5x2,5
SDMC:	≤ 3	Garantie [années]:	5
Facteur de puissance:	0.98	Certificat CE:	274/2023
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat ENEC:	0310/ENEC/23
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat PZH:	B-BK-60212-0152/20
Type de diffuseur:	MAT	HACCP:	852/2004
Matériau du corps:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	RAL7035	Matériel optique:	PC
		Accessoires supplémentaires:	grille de protection, poignée réglable
		Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



TYTAN 2 LED BASIC 1450MM 10600LM 840 IP66 LS2 (2.5) 74W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT DÉTAILS TECHNIQUES



regulowane uchwyty / adjustable
handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension
system of the diffuser / hängende
Diffusor




wybór miejsca zasilania / choosing a
place of power supply /
Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite möglich

TYTAN 2 LED BASIC 1450MM 10600LM 840 IP66 LS2 (2.5) 74W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 274/2023