

PROFI LED SERVICE SET 12W 230V OPAL Z WTYCZKĄ UNIWERSALNĄ

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	12
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	II
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał korpusu:	guma
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	120/1180(1780)

CHARAKTERYSTYKA

Profesjonalny zestaw składający się z oprawy Profi SMD LED 12W (262104) oraz uniwersalnego uchwyty pod maskę Profi Slim (378249) o poniższych parametrach:

- Uchwyt wykonany z aluminium
- Zakończenia pokryte gumą poprawiającą stabilność zestawu oraz dodatkowo zabezpieczającą maskę przed porysowaniem
- Rozstaw uchwyty: 1180 mm – 1780 mm
- Waga wraz z oprawą: 2,2 kg

ZASTOSOWANIE

PROFI LED SERVICE SET 12W 230V OPAL Z WTYCZKĄ UNIWERSALNĄ

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	267239	Materiał klosza:	PC
EAN:	5905963267239	Rodzaj klosza:	transparentny
Moc nominalna [W]:	12	Materiał korpusu:	guma
Źródło światła:	moduł LED	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kolor korpusu:	czarny
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	120/1180(1780)
Klasa ochronności:	II	Stopień szczelności:	IP54
Temperatura barwowa [K]:	4000	Haczyk:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 06 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl