

# PROFI LED SERVICE SET 12W 230V Z WTYCZKĄ UNIWERSALNĄ

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	12
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP54
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Materiał korpusu:</b>	guma
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	120/1180(1780)

## CHARAKTERYSTYKA

Profesjonalny zestaw składający się z oprawy Profi SMD LED 12W (262104) oraz uniwersalnego uchwytu pod maskę Profi Slim (378249) o poniższych parametrach:

- Uchwyt wykonany z aluminium
- Zakończenia pokryte gumą poprawiającą stabilność zestawu oraz dodatkowo zabezpieczającą maskę przed porysowaniem
- Rozstaw uchwytu: 1180 mm – 1780 mm
- Waga wraz z oprawą: 2,2 kg

## ZASTOSOWANIE

# PROFI LED SERVICE SET 12W 230V Z WTYCZKĄ UNIWERSALNĄ

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	267215	Materiał klosza:	PC
EAN:	5905963267215	Rodzaj klosza:	transparentny
Moc nominalna [W]:	12	Materiał korpusu:	guma
Źródło światła:	moduł LED	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kolor korpusu:	czarny
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	120/1180(1780)
Klasa ochrony:	II	Stopień szczelności:	IP54
Temperatura barwowa [K]:	4000	Haczyk:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 25 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: