

OCULUS LED 26400LM 840 IP66 | CL. 105D SP10KV 146W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|----------------------------|
| Référence: | 963261 |
| Puissance nominale [W]: | 146 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 26400 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Classe de protection: | I |
| Classe énergétique: | B |
| Matériau du corps: | aluminium revêtu de poudre |
| Matériau du diffuseur: | PC |
| Angle d'éclairage [°]: | 105 |
| Température de travail [° C]: | de -25 à +60 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OCULUS LED est un luminaire de type HIGH-BAY de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, est en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre. Il utilise des processus naturels de conduction et de convection, qui ont un effet positif sur la gestion de la chaleur du luminaire. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. La chambre du contrôleur externe, séparée du corps, garantit des conditions thermiques optimales pour le fonctionnement du système d'alimentation électrique. Cela permet au luminaire de fonctionner à une température ambiante de 60 °C maximum. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : max. 176 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le vasque et le système optique sont constitués de nouvelles lentilles linéaires de précision en polycarbonate PC. 3 distributions lumineuses dédiées disponibles : 55 °/75 °/105 °. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,3 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles pour une installation facile et efficace. Sa conception est adaptée à un montage suspendu et, avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur).

Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:
- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être monté en suspension (à l'aide de chaînes, de câbles, etc.) à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il sera parfait pour les usines, les halls de production, les grands entrepôts et centres logistiques.

OCULUS LED 26400LM 840 IP66 I CL. 105D SP10KV 146W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------------|
| Référence: | 963261 | Degré d'étanchéité: | IP66 |
| EAN: | 5905963963261 | Méthode de montage: | suspendu |
| Source de lumière: | Module LED | Température de travail [° C]: | de -25 à +60 |
| Puissance nominale [W]: | 146 | DIMM DALI: | oui |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 154 | Câble - longueur [m]: | 0.30 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 135/372/372 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Poids net [kg]: | 3.420 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 26400 | Type de catégorie: | baie haute baie basse |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 172 | Plage de tension alternative [V]: | 198 - 264 |
| Classe énergétique: | B | Plage de tension continue [V]: | 176 - 280 |
| Classe de protection: | I | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 196000 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 123000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 60000 |
| SDMC: | ≤ 3 | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Facteur de puissance: | 0.99 | Mark D: | oui |
| Angle d'éclairage [°]: | 105 | Classe ETIM: | EC001716 |
| Protection contre les surtensions [kV]: | 10 | Le nombre d'unités de mise en œuvre: | 2 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Garantie [ans]: | 5 |
| Type de diffuseur: | transparent | Certificat ENEC: | PL BBJ/005/2021/M1 |
| Couleur du diffuseur: | transparent | Certificat CE: | 153/2023 |
| Matériau du corps: | aluminium revêtu de poudre | Certificat PZH: | B-BK-60212-0481/21 |
| Couleur du corps: | gris | HACCP: | 852/2004 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 125/371 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Résistance aux chocs: | IK09 | | |

COURBES LÉGÈRES



OCULUS LED 26400LM 840 IP66 I CL. 105D SP10KV 146W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 964244 | OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR |
| 964886 | OCULUS LED - support universel |
| 964893 | OCULUS LED - Support NT |
| 964862 | OCULUS LED - grille de protection |
| 963674 | OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI |
| WSEL438 | WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement |
| WSEL415 | WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR |



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR (964244)



OCULUS LED - support universel (964886)



OCULUS LED - Support NT (964893)



OCULUS LED - grille de protection (964862)



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI (963674)



WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement (WSEL438)



WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR (WSEL415)

Date de création de la carte: 05 juin 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:153/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl