# BARIS 52 LED P SM 1795MM 4500LM 840 IP44/IP20 I KL. PLX CZARNY 45W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44/IP20 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK03 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 45 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 4500 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Sposób montażu:** | podtynkowy |

## CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie przeznaczona do montażu w sufitach modułowych. Lampa oferowana jest w trzech długościach. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę, z kloszem pryzmatycznym PRM. Lampa wyposażona jest w kompletny system montażowy umożliwiający szybką i prostą instalację w sufitach modułowych.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Klasyczne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

# BARIS 52 LED P SM 1795MM 4500LM 840 IP44/IP20 I KL. PLX CZARNY 45W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 928581 | **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 34000 |
| **EAN:** | 95905963928581 | **Materiał klosza:** | PC |
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Moc nominalna [W]:** | 44 | **Kolor klosza:** | mleczny |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 45 | **Optyka:** | brak |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 4500 | **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 | **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 1793/69/60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 98 | **Odporność na uderzenia:** | IK03 |
| **Klasa energetyczna:** | E | **Stopień szczelności:** | IP44/IP20 |
| **Klasa ochronności:** | I | **Sposób montażu:** | podtynkowy |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 | **Waga netto [kg]:** | 2.600 |
| **SDCM:** | ≤ 3 | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 111500 | **Certyfikat CE:** | 245/2023 |
| **Żywotność LED L80B20 [h]:** | 70400 | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

Data utworzenia karty: 21 styczeń 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 245/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl