

BARIS 52 LED P SM 595MM 850LM 830 IP44 I KL. PLX CZARNY 9W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|------------|
| Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 9 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 850 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | czarny |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Sposób montażu: | podtynkowy |

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie przeznaczona do montażu w sufitach modułowych. Lampa oferowana jest w trzech długościach: 595mm, 1195mm, 1795mm. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przestony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę, z kloszem pryzmatycznym PRM. Lampa wyposażona jest w kompletny system montażowy umożliwiający szybką i prostą instalację w sufitach modułowych.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Klasyczne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

BARIS 52 LED P SM 595MM 850LM 830 IP44 I KL. PLX CZARNY 9W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Indeks: | 928802 | Materiał klosza: | PC |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 9 | Kolor korpusu: | czarny |
| EAN: | 95905963928802 | Kolor klosza: | mleczny |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 593/69/60 |
| Źródło światła: | moduł LED | Optyka: | brak |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 850 | Materiał korpusu: | aluminium |
| Moc nominalna [W]: | 8 | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Rodzaj klosza: | OPAL | Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 84 | Waga netto [kg]: | 0.890 |
| Klasa energetyczna: | F | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Klasa ochrony: | I | Certyfikat CE: | 245/2023 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Atest PZH: | B-BK-60112-0357/2023 |
| SDCM: | ≤ 3 | Instrukcja: | Download PDF |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 111500 | Plik LDT: | Pobierz |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 70400 | | |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 34000 | | |

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 245/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl