

EXPO ADJUST 1050LM 36ST. BOX BIAŁY 930 8W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	8
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	800 - 3450
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	clear
Kolor klosza:	transparentny
Materiał korpusu:	aluminium; aluminium, puszka ABS; aluminum
Kolor korpusu:	biały; czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	225/213/95; 260/185/95
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

EXPO ADJUST to najwyższej jakości aluminiowe projektory ze źródłem światła LED COB. Projektory występują w wersjach umożliwiających montaż w szynoprzewodach, jak również natynkowy i podtynkowy, np. w sufitach gipsowo – kartonowych. Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. Kompaktowy, niewielkich rozmiarów, aluminiowy korpus z radiatorem skutecznie odprowadza nadmiar ciepła z projektora i zwiększa żywotność produktu. Estetyczna puszka wykonana z ABS skutecznie maskuje umieszczony w niej zasilacz. Projektory Expo Adjust są przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego. To innowacyjne, wysoce energooszczędne projektory o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, charakterystycznym designie.

ZASTOSOWANIE

Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego oraz wysoki współczynnik oddawania barw, w połączeniu z najwyższą skutecznością świetlną i znakomitą trwałością produktu, pozwala na stosowanie EXPO ADJUST wszędzie tam, gdzie oczekuje się najwyższej jakości światła przy zachowaniu energooszczędności. Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach.

Wersja ZOOM z regulacją kąta świecenia w zakresie od 22-55° zwiększa walory adaptacyjne produktu w przypadku zmiany wystroju, czy konieczności odmiennej ekspozycji towarów w porównaniu z pierwotnymi założeniami.

EXPO ADJUST 1050LM 36ST. BOX BIAŁY 930 8W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x	Materiał optyki:	PC
EAN:	x	Materiał korpusu:	aluminium; aluminium, puszka ABS; aluminum
Źródło światła:	COB	Kolor korpusu:	biały; czarny
Moc znamionowa oprawy [W]:	8	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	225/213/95; 260/185/95
Strumień świetlny oprawy [lm]:	800 - 3450	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	200 - 240; 200-240; 220 - 240; 220 – 240; 220-240	Sposób montażu:	do szynoprzewodu; natynkowy; podtynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60; 50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25; 25
Klasa ochrony:	I; II	Regulacja kąta świecenia [°]:	nie; 36°; tak; 22-55°
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	DIMM DALI:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80; >90	Sterowanie:	DALI
SDCM:	≤ 3	Waga netto [kg]:	0.660; 0.730
Klasa energetyczna:	D; E; F; G	Materiał pierścienia:	Biały; czarny
Kąt świecenia [°]:	22-55; 36	Wymiary montażowe [mm]:	225; 260
Typ rozsyłu:	symetryczny	Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	225/195/101; 260/260/87
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	clear	Certyfikat CE:	213/2023; 214/2023; 215/2023; 33/2022
Kolor klosza:	transparentny	Instrukcja:	Pobierz PDF
Optyka:	soczewka	Klasa ETIM:	EC001744

Data utworzenia karty: 05 wrzesień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:33/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl