

# EXPO ADJUST 1750LM 36ST. BOX BIAŁY 830 14W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 14                    |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1750                  |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000                  |
| Materiał klosza:                | PC                    |
| Rodzaj klosza:                  | clear                 |
| Kolor klosza:                   | transparentny         |
| Materiał korpusu:               | aluminium, puszka ABS |
| Kolor korpusu:                  | biały                 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 225/213/95            |
| Gwarancja [lata]:               | 5                     |

## CHARAKTERYSTYKA

EXPO ADJUST to najwyższej jakości aluminiowe projektory ze źródłem światła LED COB. Projektory występują w wersjach umożliwiających montaż w szynoprzewodach, jak również natynkowy i podtynkowy, np. w sufitach gipsowo – kartonowych. Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. Kompaktowy, niewielkich rozmiarów, aluminiowy korpus z radiatorem skutecznie odprowadza nadmiar ciepła z projektora i zwiększa żywotność produktu. Estetyczna puszka wykonana z ABS skutecznie maskuje umieszczony w niej zasilacz. Projektory Expo Adjust są przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego. To innowacyjne, wysoce energooszczędne projektory o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, charakterystycznym designie.

## ZASTOSOWANIE

Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego oraz wysoki współczynnik oddawania barw, w połączeniu z najwyższą skutecznością świetlną i znakomitą trwałością produktu, pozwala na stosowanie EXPO ADJUST wszędzie tam, gdzie oczekuje się najwyższej jakości światła przy zachowaniu energooszczędności. Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach.

**Wersja ZOOM z regulacją kąta świecenia w zakresie od 22-55°** zwiększa walory adaptacyjne produktu w przypadku zmiany wystroju, czy konieczności odmiennej ekspozycji towarów w porównaniu z pierwotnymi założeniami.

# EXPO ADJUST 1750LM 36ST. BOX BIAŁY 830 14W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                          |                             |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                             | 482489        | Kolor klosza:                            | transparentny               |
| EAN:                                | 5905963482489 | Optyka:                                  | soczewka                    |
| Źródło światła:                     | COB           | Materiał optyki:                         | PC                          |
| Moc nominalna [W]:                  | 11            | Materiał korpusu:                        | aluminium, puszka ABS       |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 14            | Kolor korpusu:                           | biały                       |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1750          | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                  | 225/213/95                  |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220 - 240     | Stopień szczelności:                     | IP20                        |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50 - 60       | Sposób montażu:                          | do szynoprzewodu            |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 125           | Temperatura pracy [°C]:                  | 25                          |
| Klasa ochrony:                      | I             | Regulacja kąta świecenia [°]:            | nie; 36°                    |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000          | Waga netto [kg]:                         | 0.730                       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | Materiał pierścienia:                    | Biały                       |
| SDCM:                               | ≤ 3           | Wymiary montażowe [mm]:                  | 225                         |
| Kąt świecenia [°]:                  | 36            | Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]: | 225/195/101                 |
| Typ rozsyłu:                        | symetryczny   | Gwarancja [lata]:                        | 5                           |
| Materiał klosza:                    | PC            | Certyfikat CE:                           | <a href="#">33/2022</a>     |
| Rodzaj klosza:                      | clear         | Instrukcja:                              | <a href="#">Pobierz PDF</a> |