

EXPO ADJUST 3050LM DALI 36° SCHWARZ 930 35W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	35
Lichtstrom [lm]*:	3050
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	klar
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/185/95
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

EXPO ADJUST sind hochwertige Aluminiumprojektoren mit einer LED COB-Lichtquelle. Die Projektoren gibt es in Ausführungen für die Montage auf Schienen sowie für die Auf- und Unterputzmontage, z.B. in Gipskartondecken. Die Montage auf einem Tragschienensystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Benutzer auch nach der Installation eine Umgestaltung. Das kompakte, kleine Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper leitet die überschüssige Wärme des Projektors effektiv ab und erhöht die Lebensdauer des Produkts. Ein ästhetisch ansprechendes ABS-Gehäuse verbirgt effektiv das darin untergebrachte Netzteil. Expo Adjust-Projektoren sind menschen- und umweltfreundlich. Sie sind innovative, äußerst energieeffiziente Projektoren mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, unverwechselbaren Design.

ANWENDUNGSBEREICHE

Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung und ein hoher Farbwiedergabeindex (Ra >90), kombiniert mit höchster Lichtausbeute und ausgezeichneter Produktlebensdauer, ermöglichen den Einsatz von EXPO ADJUST überall dort, wo höchste Lichtqualität bei gleichzeitiger Energieeffizienz erwartet wird. Die Hauptanwendungsgebiete sind die Akzentbeleuchtung in gewerblichen Einrichtungen, Museen, Ausstellungshallen, Büros und Wohnungen.

Die ZOOM-Version mit einstellbarem Beleuchtungswinkel im Bereich von 22-55° erhöht den Anpassungswert des Produkts bei einer Änderung des Dekors oder der Notwendigkeit einer anderen Warenpräsentation gegenüber den ursprünglichen Annahmen.

EXPO ADJUST 3050LM DALI 36° SCHWARZ 930 35W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	482298	Optik:	Linse
EAN:	5905963482298	Material Gehäuse:	Aluminium
Lichtquelle:	COB	Farbe Gehäuse:	schwarz
Leistung [W]:	33.50	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/185/95
Nennleistung der Leuchte [W]:	35	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220 – 240	Montage:	zur Stromschiene
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Lichtstrom [lm]:	3050	Einstellung des Abstrahlwinkels [°]:	nein; 36°
Lichtausbeute [lm/W]:	89	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	II	Steuerung:	DALI
Farbtemperatur [K]:	3000	Eigengewicht [kg]:	0.660
Farb- wiedergabe- index:	>90	Verteilungstyp:	symmetrisch
SDCM:	≤ 3	Material Ring:	czarny
Abstrahl- winkel [°]:	36	Einbaumaße [mm]:	260
Energieeffizienzklasse:	G	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	260/260/87
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	klar	CE-Zertifikat:	214/2023
Farbe Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Material Optik:	PC		

Erstellungsdatum der Karte: 17 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 214/2023