

EXPO ADJUST 2850LM ZOOM 22-55° BOX WEISS 840 31W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	31
Lichtstrom [lm]*:	2850
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	klar
Material Gehäuse:	aluminium. ABS-Box
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	225/213/95
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

EXPO ADJUST sind hochwertige Aluminiumprojektoren mit einer LED COB-Lichtquelle. Die Projektoren gibt es in Ausführungen für die Montage auf Schienen sowie für die Auf- und Unterputzmontage, z.B. in Gipskartondecken. Die Montage auf einem Tragschienensystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Benutzer auch nach der Installation eine Umgestaltung. Das kompakte, kleine Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper leitet die überschüssige Wärme des Projektors effektiv ab und erhöht die Lebensdauer des Produkts. Ein ästhetisch ansprechendes ABS-Gehäuse verbirgt effektiv das darin untergebrachte Netzteil. Expo Adjust-Projektoren sind menschen- und umweltfreundlich. Sie sind innovative, äußerst energieeffiziente Projektoren mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, unverwechselbaren Design.

ANWENDUNGSBEREICHE

Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung und ein hoher Farbwiedergabeindex (Ra >90), kombiniert mit höchster Lichtausbeute und ausgezeichneter Produktlebensdauer, ermöglichen den Einsatz von EXPO ADJUST überall dort, wo höchste Lichtqualität bei gleichzeitiger Energieeffizienz erwartet wird. Die Hauptanwendungsgebiete sind die Akzentbeleuchtung in gewerblichen Einrichtungen, Museen, Ausstellungshallen, Büros und Wohnungen.

Die ZOOM-Version mit einstellbarem Beleuchtungswinkel im Bereich von 22-55° erhöht den Anpassungswert des Produkts bei einer Änderung des Dekors oder der Notwendigkeit einer anderen Warenpräsentation gegenüber den ursprünglichen Annahmen.

EXPO ADJUST 2850LM ZOOM 22-55° BOX WEISS 840 31W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	481581	Farbe Diffusor:	transparent
EAN:	5905963481581	Material Optik:	PC
Lichtquelle:	COB	Optik:	Linse
Leistung [W]:	29	Material Gehäuse:	aluminium. ABS-Box
Nennleistung der Leuchte [W]:	31	Farbe Gehäuse:	weiss
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	225/213/95
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	2850	Montage:	zur Stromschiene
Lichtausbeute [lm/W]:	92	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Schutzklasse:	I	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	ja; 22-55°
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	0.730
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	symmetrisch
SDCM:	≤ 3	Material Ring:	Biały
Abstrahl- winkel [°]:	22-55	Einbaumaße [mm]:	225
Energieeffizienzklasse:	G	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	225/195/101
Überspannungsschutz [kV]:	1	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	214/2023
Typ Diffusor:	klar	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 10 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 214/2023