

EXPO ADJUST 3300LM DALI 36° SCHWARZ 840 36W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	36
Lichtstrom [lm]*:	3300
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/185/95
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

EXPO ADJUST sind hochwertige Aluminiumprojektoren mit einer LED COB-Lichtquelle. Die Projektoren gibt es in Ausführungen für die Montage auf Schienen sowie für die Auf- und Unterputzmontage, z.B. in Gipskartondecken. Die Montage auf einem Tragschienensystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Benutzer auch nach der Installation eine Umgestaltung. Das kompakte, kleine Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper leitet die überschüssige Wärme des Projektors effektiv ab und erhöht die Lebensdauer des Produkts. Ein ästhetisch ansprechendes ABS-Gehäuse verbirgt effektiv das darin untergebrachte Netzteil. Expo Adjust-Projektoren sind menschen- und umweltfreundlich. Sie sind innovative, äußerst energieeffiziente Projektoren mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, unverwechselbaren Design.

ANWENDUNGSBEREICHE

Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung und ein hoher Farbwiedergabeindex ($R_a > 90$), kombiniert mit höchster Lichtausbeute und ausgezeichneter Produktlebensdauer, ermöglichen den Einsatz von EXPO ADJUST überall dort, wo höchste Lichtqualität bei gleichzeitiger Energieeffizienz erwartet wird. Die Hauptanwendungsgebiete sind die Akzentbeleuchtung in gewerblichen Einrichtungen, Museen, Ausstellungshallen, Büros und Wohnungen.

Die ZOOM-Version mit einstellbarem Beleuchtungswinkel im Bereich von $22\text{--}55^\circ$ erhöht den Anpassungswert des Produkts bei einer Änderung des Dekors oder der Notwendigkeit einer anderen Warenpräsentation gegenüber den ursprünglichen Annahmen.

EXPO ADJUST 3300LM DALI 36° SCHWARZ 840 36W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	481840	Material Optik:	PC
EAN:	5905963481840	Optik:	Linse
Lichtquelle:	COB	Material Gehäuse:	aluminium
Leistung [W]:	33.50	Farbe Gehäuse:	schwarz
Nennleistung der Leuchte [W]:	36	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/185/95
Versorgungsspannung [V]:	220 – 240	IP-Schutzzart:	IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	zur Stromschiene
Lichtstrom [lm]:	3300	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Lichtausbeute [lm/W]:	92	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	nein; 36°
Schutzklasse:	II	DIMM DALI:	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	Steuerung:	DALI
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Eigengewicht [kg]:	0.660
SDCM:	3	Verteilungstyp:	symmetrisch
Abstrahl- winkel [°]:	36	Einbaumaße [mm]:	260
Energieeffizienzklasse:	G	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	260/260/87
Überspannungsschutz [kV]:	1	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	214/2023
Typ Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Farbe Diffusor:	transparent	Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 214/2023