

# EXPO ADJUST 3450LM 36° BLANC 840 36W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|  |            |
|--|------------|
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b> | 36         |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>     | 3450       |
| <b>Température de couleur [K]:</b>           | 4000       |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>                | PC         |
| <b>Type de diffuseur:</b>                    | clair      |
| <b>Matériau du corps:</b>                    | aluminium  |
| <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>            | 225/213/95 |
| <b>Garantie [ans]:</b>                       | 5          |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EXPO ADJUST sont des projecteurs en aluminium de haute qualité avec une source lumineuse LED COB. Le montage sur un système de goulotte augmente la gamme d'applications et permet à l'utilisateur de procéder à des réaménagements même après l'installation. Le corps en aluminium compact et de petite taille, doté d'un dissipateur thermique, dissipe efficacement l'excès de chaleur du projecteur et augmente la durée de vie du produit. Les projecteurs Expo Adjust sont respectueux des personnes et de l'environnement. Il s'agit de projecteurs innovants, très économes en énergie, dotés d'une excellente efficacité lumineuse et d'un design minimaliste et distinctif.

## APPLICATION

L'absence d'émission de rayonnement ultraviolet et infrarouge et un indice de rendu des couleurs élevé (Ra >90), combinés à une efficacité lumineuse la plus élevée et une excellente durabilité du produit, permettent l'utilisation d'EXPO ADJUST partout où la plus haute qualité de lumière est attendue tout en maintenant l'efficacité énergétique. Les principaux domaines d'application sont l'éclairage d'accentuation dans les locaux commerciaux, les musées, les halls d'exposition, les bureaux et les appartements.

# EXPO ADJUST 3450LM 36° BLANC 840 36W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |               |  |                              |
|---|---------------|--|------------------------------|
| Référence:                                  | 481710        | Couleur du diffuseur:                                | transparent                  |
| EAN:  | 5905963481710 | Matériel optique:                                    | PC                           |
| Source de lumière:                          | COB           | Optique:   | lentille                     |
| Puissance nominale [W]:                     | 33.50         | Matériau du corps:                                   | aluminium                    |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 36            | Couleur du corps:                                    | blanc                        |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220 – 240     | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                           | 225/213/95                   |
| Fréquence [Hz]:                             | 50 - 60       | Degré d'étanchéité:                                  | IP20                         |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 3450          | Méthode de montage:                                  | rail triphasée               |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 96            | Température de travail [° C]:                        | de -20 à +25                 |
| Classe de protection:                       | I             | Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:                | non; 36°                     |
| Température de couleur [K]:                 | 4000          | Poids net [kg]:                                      | 0.730                        |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80           | Type de diffusion:                                   | symétrique                   |
| SDMC:                                       | ≤ 3           | Matériau de l'anneau:                                | blanc                        |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 36            | Dimensions de montage [mm]:                          | 225                          |
| Classe énergétique:                         | G             | Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]: | 225/195/101                  |
| Protection contre les surtensions [kV]:     | 1             | Garantie [ans]:                                      | 5                            |
| Matériau du diffuseur:                      | PC            | Certificat CE:                                       | <a href="#">214/2023</a>     |
| Type de diffuseur:                          | clair         | Instructions d'installation:                         | <a href="#">Download PDF</a> |

Date de création de la carte: 10 octobre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 214/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2