FUTURE BALL 20W 230V GRAU MIT SCHUKO-STECKDOSE SCHUKO-STECKER MIT SCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	20
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	2400
Frequenz:	50 - 60
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: Hochleistungs-LED
- Maximaler Lichtstrom: 2400lm SMD LED
- Leistung: 20W
- Schutzart: IP44 / 54
- Lichtverteilung von 120°
- Stoßfestes Gehäuse IK10
- Griff mit Position Einstellung
- Blendschutz aus gefrorenem Polycarbonat Photobiologische Sicherheit ≤RG1
- Ergonomische Halterung mit / ohne Magneten
- Innovative und vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gummirter Kabel H07RN-F (3m) oder Kabel mit Ladegerät für die Batterieversion

Optionen:
- Schalter
- Magnete

ANWENDUNGSBEREICHE

FUTURE BALL 20W 230V GRAU MIT SCHUKO-STECKDOSE SCHUKO-STECKER MIT SCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	619212	**Farbe Gehäuse:**	grau
EAN:	5905963619212	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	244/237/236
Kategorietyp:	Baustellenbeleuchtung	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Lichtquelle:	LED	**IP-Schutzart:**	IP54
Leistung [W]:	20	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	2400	**Steckertyp:**	UNI-SCHUCKO
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Art der Steckdose:**	SCHUKO
Frequenz:	50 - 60	**Anzahl der Steckdosen:**	2
Lichtausbeute [lm/W]:	141	**Kabeltyp:**	H07RN-F 3x1.5mm
Energieeffizienzklasse:	D	**Kabellänge [m]:**	5
Schutzklasse:	I	**Haken:**	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	**Schalter:**	ja
Lichfarbe:	biały	**Eigengewicht [kg]:**	1.700
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Garantie [Jahre]:**	5
Material Diffusor:	PC	**ETIM klasse:**	EC000346
Typ Diffusor:	matt	**Garantie [Jahren]:**	5
Farbe Diffusor:	weiss	**CE-Zertifikat:**	266/2023
Material Gehäuse:	PP	**Anleitung:**	Download PDF

FUTURE BALL 20W 230V GRAU MIT SCHUKO-STECKDOSE SCHUKO-STECKER MIT SCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
016707	MAGNUM-STATIV KLEIN

Erstellungsdatum der Karte: 16 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 266/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl