

BARIS 40 LED N 2300LM PLX I KL. IP20 860MM 840 23W ANODA CO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	925146
Moc znamionowa oprawy [W]*:	23
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwieszka o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymaganiem jest stopień szczelności IP44.


BARIS 40 LED N 2300LM PLX I KL. IP20 860MM 840 23W ANODA CO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	925146	Wymiary montażowe [mm]:	775
EAN:	5905963925146	Stopień szczelności:	IP20
Źródło światła:	LED	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	23	Waga netto [kg]:	0.900
Moc nominalna [W]:	22	Kategoria typ:	belki
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300	Żywotność LED L70B50 [h]:	111500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	103	Żywotność LED L80B20 [h]:	70400
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Klasa ochrony:	I	Linia produktowa:	860
Temperatura barwowa [K]:	4000	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Optyka:	brak
SDCM:	≤ 3	Odporność na uderzenia:	IK03
Współczynnik mocy:	0.85	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Materiał klosza:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL	Certyfikat CE:	236/2023
Kolor klosza:	mleczny	Certyfikat ENEC:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Materiał korpusu:	aluminium	Atest PZH:	
Kolor korpusu:	szary	Gwarancja [lata]:	5
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/860	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 08 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 236/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl