

BARIS 40 LED Z 2100LM PLX DALI I CL. IP44 860MM 830 23W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	931222
Puissance nominale du luminaire [W]*:	23
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	3000
Degré d'étanchéité:	IP44
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contient des élingues de 1,2 m de long.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives. Les appliques murales sont conçues, entre autres, pour les couloirs, les voies de circulation, les sanitaires et les salles de bains, où le degré de protection IP44 est requis.

BARIS 40 LED Z 2100LM PLX DALI I CL. IP44 860MM 830 23W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	931222	Degré d'étanchéité:	IP44
EAN:	5905963931222	Méthode de montage:	suspendu
Source de lumière:	LED	Poids net [kg]:	1.200
Puissance nominale du luminaire [W]:	23	Type de catégorie:	lattes
Puissance nominale [W]:	22	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	111500
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70400
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	97	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Classe énergétique:	E	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	I	Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Température de couleur [K]:	3000	Optique:	non
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Résistance aux chocs:	IK03
SDMC:	≤ 3	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Facteur de puissance:	0.85	La gestion:	DALI
Matériau du diffuseur:	PC	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat CE:	237/2023
Couleur du diffuseur:	laitier	Certificat ENEC:	PL BBJ/004/2022/M1/A1
Matériau du corps:	aluminium	Certificat PZH:	
Couleur du corps:	blanc	Garantie [ans]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/860	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	720		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 08 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 237/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2