

BARIS 40 LED KINKIET 3650LM PLX DALI I KL. IP44 860MM 830 39W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------------|----------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 39 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3600 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Stopień szczelności: | IP44 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | biały |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Sposób montażu: | natynkowy, naścienny |

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przestona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przestony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.

Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

BARIS 40 LED KINKIET 3650LM PLX DALI I KL. IP44 860MM 830 39W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Indeks: | 675225 | Sposób montażu: | natynkowy, naścienny |
| EAN: | 5905963675225 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 1220/120/93 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 39 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 72 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Waga netto [kg]: | 1.100 |
| Źródło światła: | LED | Kategoria typ: | belki |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 3600 | Zakres napięć AC [V]: | 198 - 264 |
| Rodzaj klosza: | OPAL | Żywotność LED L70B50 [h]: | 111500 |
| Moc nominalna [W]: | 38 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 70400 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 34000 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 99 | Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Klasa energetyczna: | E | Optyka: | brak |
| Klasa ochrony: | I | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35 |
| SDCM: | ≤ 3 | Sterowanie: | DALI |
| Materiał klosza: | PC | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Kolor korpusu: | biały | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor klosza: | mleczny | Certyfikat CE: | 240/2023 |
| Materiał korpusu: | aluminium | Certyfikat ENEC: | PL BBJ/012/2021/M1/A1 |
| DIMM DALI: | tak | Atest PZH: | |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 53/71/860 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Wymiary montażowe [mm]: | 165 | Plik LDT: | Pobierz |
| Stopień szczelności: | IP44 | | |

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 240/2023