

BARIS 40 LED KINKIET 3650LM PLX I KL. IP44 860MM 830 39W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	39
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3600
Temperatura barwowa [K]:	3000
Stopień szczelności:	IP44
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przestona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przestony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.

Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

BARIS 40 LED KINKIET 3650LM PLX I KL. IP44 860MM 830 39W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	674846	Stopień szczelności:	IP44
EAN:	5905963674846	Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Moc znamionowa oprawy [W]:	39	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1220/120/93
Temperatura barwowa [K]:	3000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	72
Źródło światła:	LED	Waga netto [kg]:	1
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3600	Kategoria typ:	belki
Rodzaj klosza:	OPAL	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Moc nominalna [W]:	38	Żywotność LED L70B50 [h]:	111500
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Żywotność LED L80B20 [h]:	70400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	99	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Klasa energetyczna:	E	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I	Optyka:	brak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Odporność na uderzenia:	IK03
SDCM:	≤ 3	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Materiał klosza:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	czarny	Gwarancja [lata]:	5
Kolor klosza:	mleczny	Certyfikat CE:	240/2023
Materiał korpusu:	aluminium	Certyfikat ENEC:	PL BBJ/012/2021/M1/A1
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/71/860	Atest PZH:	
Wymiary montażowe [mm]:	165	Instrukcja:	Download PDF
		Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:240/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl