

BARIS LED KINKIET 5475LM PLX DALI I CL. IP44 860MM 840 39W ANODE CO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|-------------------|
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 39 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 5475 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Degré d'étanchéité: | IP44 |
| Classe énergétique: | C |
| Matériau du corps: | aluminium |
| Couleur du corps: | gris |
| Matériau du diffuseur: | PC |
| Type de diffuseur: | OPALE |
| Méthode de montage: | en saillie, mural |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé. Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse.

APPLICATION

Le design unique prédispose ces lampes à éclairer: bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs, dans les bureaux, les coursives, les sanitaires et salles de bains (appliques), dans les bâtiments d'utilité publique.

Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

BARIS LED KINKIET 5475LM PLX DALI I CL. IP44 860MM 840 39W ANODE CO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-------------------|---|---|
| Référence: | 674051 | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 1220/120/93 |
| EAN: | 5905963674051 | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 72 |
| Source de lumière: | LED | Poids net [kg]: | 1.100 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 39 | Type de catégorie: | luminaires et systèmes linéaires |
| Puissance nominale [W]: | 38 | Plage de tension alternative [V]: | 198 - 264 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 5475 | Durée de vie de la LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 140 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 50000 |
| Classe énergétique: | C | DIMM DALI: | oui |
| Classe de protection: | I | Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Optique: | non |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Résistance aux chocs: | IK06 |
| SDMC: | 3 | Température de travail [° C]: | de -25 à +35 |
| Matériau du diffuseur: | PC | La gestion: | DALI |
| Type de diffuseur: | OPALE | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Couleur du diffuseur: | laitier | Garantie [ans]: | 5 |
| Matériau du corps: | aluminium | Certificat CE: | 240/2023 |
| Couleur du corps: | gris | Certificat ENEC: | PL BBJ/012/2021/M1/A1 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 53/71/860 | Certificat PZH: | |
| Dimensions de montage [mm]: | 165 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Degré d'étanchéité: | IP44 | Déclaration Environnementale (FEP): | 852/2025 |
| Méthode de montage: | en saillie, mural | Certificat ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 17 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 240/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2