

BARIS LED KINKIET 5475LM PLX DALI I CL. IP44 860MM 840 39W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	39
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5475
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP44
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie, mural

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé. Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse.

APPLICATION

Le design unique prédispose ces lampes à éclairer: bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs, dans les bureaux, les coursives, les sanitaires et salles de bains (appliques), dans les bâtiments d'utilité publique.

Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

BARIS LED KINKIET 5475LM PLX DALI I CL. IP44 860MM 840 39W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	675188	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	1220/120/93
EAN:	5905963675188	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	72
Source de lumière:	LED	Poids net [kg]:	1.100
Puissance nominale du luminaire [W]:	39	Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Puissance nominale [W]:	38	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5475	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	140	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Classe énergétique:	C	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	I	Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Température de couleur [K]:	4000	Optique:	non
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Résistance aux chocs:	IK06
SDMC:	3	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Matériau du diffuseur:	PC	La gestion:	DALI
Type de diffuseur:	OPALE	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du diffuseur:	laitier	Garantie [ans]:	5
Matériau du corps:	aluminium	Certificat CE:	240/2023
Couleur du corps:	blanc	Certificat ENEC:	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/71/860	Certificat PZH:	B-BK-60212-0109/21
Dimensions de montage [mm]:	165	Instructions d'installation:	Download PDF
Degré d'étanchéité:	IP44	Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Méthode de montage:	en saillie, mural	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 17 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 240/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl