

BARIS 40 LED WANDLEUCHTE 3900LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP44 860MM 840 39W ANODE CO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	39
Lichtstrom [lm]*:	3900
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP44
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau- und Wandmontage

CHARAKTERISTIK

Die Lampe mit sehr schmalen Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil. Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das einzigartige Design prädisponiert diese Leuchten für die Beleuchtung: Büros, Konferenzräume und andere repräsentative Räume, in Büros, Durchgängen, Sanitärräumen und Badezimmern (Wandlampen), in öffentlichen Wirtschaftsgebäuden.

Die mit "VD" gekennzeichneten Ausführungen sind nur zur Verwendung in Verkehrszonen und Fluren innerhalb von Gebäuden bestimmt, die in Tabelle 5. 1 der EN12464 aufgeführt sind.


BARIS 40 LED WANDLEUCHTE 3900LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP44 860MM 840 39W ANODE CO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	674051	Montage:	Anbau- und Wandmontage
EAN:	5905963674051	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1220/120/93
Lichtquelle:	LED	Menge auf der Palette [Stück]:	72
Nennleistung der Leuchte [W]:	39	Eigengewicht [kg]:	1.100
Leistung [W]:	38	Kategorietyt:	Strahlen
Frequenz:	50 - 60	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Lichtstrom [lm]:	3900	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	11500
Lichtausbeute [lm/W]:	105	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Schutzklasse:	I	DIMM DALI:	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Farb- wiedergabe- index:	>80	Optik:	keine
SDCM:	≤ 3	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Material Diffusor:	PC	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Typ Diffusor:	OPAL	Steuerung:	DALI
Farbe Diffusor:	milchig	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	aluminium	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Gehäuse:	grau	CE-Zertifikat:	240/2023
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/71/860	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/012/2021/M1/A1
Einbaumaße [mm]:	165	PZH-Zertifikat:	
IP-Schutzart:	IP44	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 08 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 240/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl