

# BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 2750/1600LM 840 IP44 I KL. PRM ANODA CO 24/13W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	24/13
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	2750/1600
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	PRM
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, naścienny

## CHARAKTERYSTYKA

Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS 52 LED Kinkiet. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnienie stanowi dystansująca puszka montażowa wykonana z tworzywa. Układ optyczny zwierciada przestona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przestony pryzmatycznej ogranicza ośnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

Dostępne wersje DIR/IND zapewniają dwukierunkowy rozsył światła dół/góra w proporcjach 65/35.

## ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i łazienek oraz pokoi mieszkalnych i hotelowych.

Baris 52 LED Kinkiet doskonale eksponuje oświetlane nim obrazy, plakaty czy inne dzieła wieszane na ścianach.

# BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 2750/1600LM 840 IP44 I KL. PRM ANODA CO 24/13W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa [W] - zakres:	24/13	Kolor korpusu:	szary
Indeks:	455933	Materiał klosza:	PC
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	82/69/864
EAN:	5905963455933	Kolor klosza:	przeźroczysty
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2750/1600	Optyka:	Mikropryzma
Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	aluminium
Rodzaj klosza:	PRM	Odporność na uderzenia:	IK03
Moc nominalna [W] - zakres:	25/13	Stopień szczelności:	IP44
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117	Waga netto [kg]:	1.700
Klasa energetyczna:	D	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Certyfikat CE:	<a href="#">228/2023</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/006/2022/M1</a>
SDCM:	≤ 3	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0357/2023</a>
Żywotność LED L70B50 [h]:	111500	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Żywotność LED L80B20 [h]:	70400	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000		

Data utworzenia karty: 20 grudnia 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:228/2023