

BARIS 52 LED KINKIET 860MM 3275LM 840 IP44 I SCHUTZKLASSE PRM SCHWARZ 26W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	26
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3275
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Montage:	Anbau- und Wandmontage

CHARAKTERISTIK

Dezente Eleganz und Energieeffizienz sind die besonderen Merkmale der Leuchtenfamilie BARIS 52 LED Wandleuchte. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus einem grau eloxierten Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Die Ergänzung ist ein Abstandshalter aus Kunststoff. Das optische System wird von einem opalen Diffusor gekrönt, der für weiches Licht sorgt. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als die opale Abdeckung aus, was sich direkt auf einen höheren Lichtausbeutewert auswirkt. Die verfügbaren DIR / IND-Versionen bieten eine Up / Down-Gegenlichtverteilung im Verhältnis 65/35.

ANWENDUNGSBEREICHE

Ein einzigartiges Design prädisponiert diese Leuchten für die Beleuchtung: Flure, Sanitärräume und Bäder sowie Wohn- und Hotelzimmer. Die Baris 52 Wandleuchten Leuchten bringen Lichtbilder, Poster oder andere an den Wänden aufgehängte Werke perfekt zur Geltung.

BARIS 52 LED KINKIET 860MM 3275LM 840 IP44 I

SCHUTZKLASSE PRM SCHWARZ 26W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	674709	Farbe Diffusor:	transparent
EAN:	5905963674709	Optik:	Mikroprisma
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	aluminium
Nennleistung [W] - Reichweite:	26	Farbe Gehäuse:	schwarz
Nennleistung [W] - Reichweite:	25	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	82/69/864
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3275	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP44
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau- und Wandmontage
Lichtausbeute [lm/W]:	126	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Energieeffizienzklasse:	D	Eigengewicht [kg]:	1.500
Schutzklasse:	I	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	CE-Zertifikat:	39/2026
SDCM:	3	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/006/2022/M1
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0357/2023
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Material Diffusor:	PC	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Typ Diffusor:	PRM		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 17 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 39/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl