

BARIS 52 LED KINKIET 860MM 1650LM 840 IP44 | CL. DALI PRM NOIR 13W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	13
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1650
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK06
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Méthode de montage:	en saillie, mural

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'élégance discrète et l'efficacité énergétique sont les particularités de la famille de lampes BARIS 52 LED Bracket. Le boîtier du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé gris ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le supplément est une entretoise en plastique. Le système optique est couronné d'un diffuseur opale offrant une lumière douce. Le système optique sous la forme d'un diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une transmission lumineuse supérieure à celle du couvercle opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée d'efficacité lumineuse. Les versions DIR / IND disponibles assurent une répartition lumineuse bidirectionnelle haut/bas dans les proportions 65/35.

APPLICATION

Un design unique prédispose à éclairer ces luminaires : coursives, locaux sanitaires et salles de bains, mais aussi pièces de vie et chambres d'hôtel. Les luminaires Baris 52 Bracket affichent parfaitement des tableaux lumineux, des affiches ou d'autres œuvres accrochées aux murs.

BARIS 52 LED KINKIET 860MM 1650LM 840 IP44 I CL. DALI PRM NOIR 13W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	674891	Optique:	Microprisme
EAN:	5905963674891	Matériau du corps:	aluminium
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	noir
Puissance nominale [W] - plage:	13	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	82/69/864
Puissance nominale [W] - plage:	13	Résistance aux chocs:	IK06
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1650	Degré d'étanchéité:	IP44
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	en saillie, mural
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	127	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	D	La gestion:	DALI
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	1.600
Température de couleur [K]:	4000	Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	3	Certificat CE:	39/2026
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000	Certificat ENEC:	PL BBJ/006/2022/M1
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000	Certificat PZH:	B-BK-60112-0357/2023
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Type de diffuseur:	PRM	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du diffuseur:	transparent		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 17 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:39/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2