


BARIS 52 LED P SM 1795MM 4500LM 840 IP44/IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PRM ANODA CO 45W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| IP-Schutzart: | IP44/IP20 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 45 |
| Lichtstrom [lm]*: | 4500 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Material Gehäuse: | aluminium |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | PRM |
| Montage: | Einbau |

CHARAKTERISTIK

Eine Einbauleuchte mit klassischen Proportionen und modernem Design, bestimmt für den Einbau in Moduldecken. Die Leuchte ist in drei Längen erhältlich: 595mm, 1195mm, 1795mm. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus einem grau eloxierten Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System besteht aus einem speziellen, flexiblen Opaldiffusor, der die Leuchte gleichmäßig ausleuchtet, mit einem prismatischen PRM-Diffusor. Die Leuchte ist mit einem kompletten Montagesystem ausgestattet, das eine schnelle und einfache Installation in Moduldecken ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle eingesetzt und begünstigt Büroarbeiten, die eine konzentrierte Sehleistung erfordern. Klassisches Design, energiesparende LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuerungssystemen im DALI-Standard prädestinieren die Leuchte für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der Klasse A+, unter besonderer Berücksichtigung von repräsentativen Räumen, Konferenzsälen, Gängen.


BARIS 52 LED P SM 1795MM 4500LM 840 IP44/IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PRM ANODA CO 45W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Index: | 928635 | Material Diffusor: | PC |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 45 | Farbe Gehäuse: | grau |
| EAN: | 95905963928635 | DIMM DALI: | ja |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Farbe Diffusor: | clear |
| Lichtquelle: | LED modul | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1793/69/60 |
| Lichtstrom [lm]: | 4500 | Optik: | Mikroprisma |
| Leistung [W]: | 44 | Material Gehäuse: | aluminium |
| Typ Diffusor: | PRM | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | IP-Schutzart: | IP44/IP20 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Montage: | Einbau |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 98 | Betriebstemperatur [°C]: | von -25 bis +35 |
| Energieeffizienzklasse: | E | Eigengewicht [kg]: | 2.160 |
| Schutzklasse: | I | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | CE-Zertifikat: | 245/2023 |
| SDCM: | ≤ 3 | PZH-Zertifikat: | B-BK-60112-0357/2023 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 111500 | Anleitung: | Download PDF |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 70400 | Pliik LDT: | Download |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 34000 | | |

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 245/2023