

BARIS 52 LED P SM 595MM 1500LM 840 IP44/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM ANODA CO 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	16
Lichtstrom [lm]*:	1500
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Montage:	Einbau

CHARAKTERISTIK

Eine Einbauleuchte mit klassischen Proportionen und modernem Design, bestimmt für den Einbau in Moduldecken. Die Leuchte ist in drei Längen erhältlich: 595mm, 1195mm, 1795mm. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus einem grau eloxierten Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System besteht aus einem speziellen, flexiblen Opaldiffusor, der die Leuchte gleichmäßig ausleuchtet, mit einem prismatischen PRM-Diffusor. Die Leuchte ist mit einem kompletten Montagesystem ausgestattet, das eine schnelle und einfache Installation in Moduldecken ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle eingesetzt und begünstigt Büroarbeiten, die eine konzentrierte Sehleistung erfordern. Klassisches Design, energiesparende LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuerungssystemen im DALI-Standard prädestinieren die Leuchte für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der Klasse A+, unter besonderer Berücksichtigung von repräsentativen Räumen, Konferenzsälen, Gängen.

BARIS 52 LED P SM 595MM 1500LM 840 IP44/IP20 I


SCHUTZKLASSE PRM ANODA CO 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	928031	Material Diffusor:	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	Farbe Gehäuse:	grau
EAN:	95905963928031	Farbe Diffusor:	clear
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	593/69/60
Lichtquelle:	LED modul	Optik:	Mikroprisma
Lichtstrom [lm]:	1500	Material Gehäuse:	aluminium
Leistung [W]:	15	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Typ Diffusor:	PRM	IP-Schutzart:	IP44/IP20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	82	Eigengewicht [kg]:	0.890
Energieeffizienzklasse:	F	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	245/2023
Farb- wiedergabe- index:	>80	PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0357/2023
SDCM:	≤ 3	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500	Plik LDT:	Download
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400		
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 245/2023