

CAMEA LED EVO 300MM 800LM 830 BIAŁY (8W) MAG

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	800
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Oprawa oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAMEA LED EVO 300MM 800LM 830 BIAŁY (8W) MAG

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	205002/E	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90
EAN:	5905963744013	Odporność na uderzenia:	IK10
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	7	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	8	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Waga netto [kg]:	0.580
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	plafony
Strumień świetlny oprawy [lm]:	800	Żywotność LED L70B50 [h]:	105000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	100	Żywotność LED L80B20 [h]:	66000
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L90B10 [h]:	32000
Klasa ochrony:	II	Kolor klosza:	biały
Temperatura barwowa [K]:	3000	Aksesoria w komplecie:	kołki montażowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	310/90/310
Współczynnik mocy:	0.77	Typ rozsyłu:	symetryczny
Kąt świecenia [°]:	120	Gwarancja [lata]:	3
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	396/2023
Rodzaj klosza:	OPAL	Atest PZH:	
Materiał korpusu:	PP	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 06 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 396/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl