

CAMEA LED EVO 300MM 850LM 840 RCR WEISS (8W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
Lichtstrom [lm]*:	850
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	E
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø300/90

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und IP44-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es den Deckenleuchten, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Die Leuchte ist auch mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.


CAMEA LED EVO 300MM 850LM 840 RCR WEISS (8W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	205163/E	IP-Schutzart:	IP44
EAN:	5905963744044	Montage:	Anbau
Lichtquelle:	LED modul	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Leistung [W]:	7	Bewegungs- sensor:	ja
Nennleistung der Leuchte [W]:	8	Menge auf der Palette [Stück]:	100
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Eigengewicht [kg]:	0.630
Frequenz:	50-60	Kategorietyp:	Deckenlampe
Lichtstrom [lm]:	850	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	105000
Lichtausbeute [lm/W]:	100	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	66000
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	32000
Schutzklasse:	II	SDCM:	3
Farbtemperatur [K]:	4000	Farbe Diffusor:	weiss
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Zubehör Enthalten:	Befestigungsbolzen
Power Factor:	0.77	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	310/90/310
Abstrahl- winkel [°]:	120	Verteilungstyp:	symmetrisch
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Typ Diffusor:	OPAL	Garantie [Jahren]:	5
Material Gehäuse:	PP	CE-Zertifikat:	396/2023
Farbe Gehäuse:	weiss	PZH-Zertifikat:	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø300/90	Anleitung:	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 396/2023