

DIONE LED 2850LM 840 IP65 I KL. OPAL WIESS 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1240 - 2850
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Energieeffizienzklasse:	E; F; G
Material Gehäuse:	ABS; PP
Material Ring:	ABS
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Von Grund auf entworfene, runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel. Die Leuchte führt neue Lösungen ein, um die Lichtverteilung und die Temperaturbilanz zu verbessern. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine sehr hohe IP65-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es den Deckenleuchten, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Sie verwendet eine Reihe bewährter Lösungen, die sich auf die Geschwindigkeit und Einfachheit der Installation (Diffusor-Aufhängungssystem, Bereitschaft zur Durchverdrahtung) und die Sicherheit der Komponenten auswirken: mit LED-Panel integrierter Diffusor. Der Deckenring dient dazu, den Spalt zwischen der Leuchte und der Oberfläche, auf der sie montiert ist, zu verdecken. Das Zubehör kann in Gefängniszellen verwendet werden.

Diese Deckenleuchte wird in folgenden Versionen angeboten:

- mit einem RCR-Sensor
- einem Sensor zur Bewegungserkennung; zur Erkennung werden Mikrowellen verwendet (aktiver Sensor).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge) sowie den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

DIONE LED 2850LM 840 IP65 I KL. OPAL WIESS 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	x	IP-Schutzart:	IP65
EAN:	x	Montage:	natynkowy
Lichtquelle:	moduł LED	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +25; od -20 do +35; od 0 do +25
Leistung [W]:	11	Korridor:	ja
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	Bewegungs- sensor:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240; 220-240	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	338/113/338; 340/340/115
Frequenz:	50-60	Koeffizient Schatten:	0.73
Lichtstrom [lm]:	1240 - 2850	Kategorietyp:	Deckenlampe
Energieeffizienzklasse:	E; F; G	Dämmerungs- sensor:	ja
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	102000; 110000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	65000; 80000
Farb- wiedergabe- index:	> 80; >80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000; 40000
SDCM:	≤ 3; ≤ 5	Verteilungstyp:	open space; symetryczny
Abstrahl- winkel [°]:	120	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	brak
Material Diffusor:	PC	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Typ Diffusor:	OPAL	Autotest:	ja
Farbe Diffusor:	biały	Material Optik:	ABS
Material Gehäuse:	ABS; PP	Anti-vandal:	ja
Farbe Gehäuse:	biały	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Material Ring:	ABS	Garantie [Jahre]:	2; 2 / 0.5 (bateria); 5
Farbe Ring:	biały	CE-Zertifikat:	16/2020; 19/2022; 20/2022; 382/2023
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø340/115; ø340/115	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0619/20
Einbaumaße [mm]:	140	Anleitung:	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10		

DIONE LED 2850LM 840 IP65 I KL. OPAL WIESS 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
120DL118	Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher



Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß
matt RAL 9003 lackiert
Vandalensicher (120DL118)

Erstellungsdatum der Karte: 26 Januar 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 382/2023