

# DIONE LED 1800LM 840 IP65 I KL. OPAL BLANC 18W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Référence:                            | 950025/E |
| Degré d'étanchéité:                   | IP65     |
| Résistance aux chocs:                 | IK10     |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 18       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 1800     |
| Température de couleur [K]:           | 4000     |
| SDMC:                                 | ≤ 3      |
| Classe énergétique:                   | E        |
| Matériau du corps:                    | PP       |
| Matériau de l'anneau:                 | ABS      |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un plafonnier à LED rond monté en surface avec un panneau LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au plafonnier de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté.

Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.

Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, possibilité de câblage traversant) et la sécurité des composants : le diffuseur intégré dans le panneau à LED.

Ce plafonnier est proposé dans la version :

- avec le capteur RCR - capteur de détection de mouvement ;il utilise des micro-ondes (capteur actif) pour la détection.

## APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.

# DIONE LED 1800LM 840 IP65 I KL. OPAL BLANC 18W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |            |                                               |                              |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Référence:                                  | 950025/E   | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                    | ø340/115                     |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 18         | Résistance aux chocs:                         | IK10                         |
| Température de couleur [K]:                 | 4000       | Degré d'étanchéité:                           | IP65                         |
| Source de lumière:                          | Module LED | Méthode de montage:                           | en saillie                   |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 1800       | Température de travail [° C]:                 | de -20 à +35                 |
| Puissance nominale [W]:                     | 16         | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 338/113/338                  |
| Type de diffuseur:                          | OPALE      | Poids net [kg]:                               | 1.100                        |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60      | Type de catégorie:                            | hublot                       |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 100        | Type de diffusion:                            | symétrique                   |
| Classe énergétique:                         | E          | Durée de vie de la LED L70B50 [h]:            | 102000                       |
| Classe de protection:                       | I          | Durée de vie de la LED L80B20 [h]:            | 65000                        |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80        | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:            | 31000                        |
| SDMC:                                       | ≤ 3        | Garantie [ans]:                               | 5                            |
| Facteur de puissance:                       | 0.94       | Certificat CE:                                | <a href="#">382/2023</a>     |
| Matériau du diffuseur:                      | PC         | Certificat PZH:                               |                              |
| Couleur du diffuseur:                       | blanc      | Instructions d'installation:                  | <a href="#">Download PDF</a> |
| Matériau du corps:                          | PP         |                                               |                              |
| Couleur du corps:                           | blanc      |                                               |                              |
| Matériau de l'anneau:                       | ABS        |                                               |                              |
| Couleur de l'anneau:                        | blanc      |                                               |                              |

# DIONE LED 1800LM 840 IP65 I KL. OPAL BLANC 18W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 120DL118  | Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme |



Anneau de plafond Dione LED acier  
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant  
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 26 janvier 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 382/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl