TERRA 2 LED N-MAG 1195X230MM X2 3000LM 840 NOIR MAT STRUCTURE (36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800 - 8400
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Matériau du corps:	blacha stalowa malowana proszkowo
Méthode de montage:	natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/140/36; 1195/170/36; 1195/230/36; 1195/230/38; 1195/300/32; 595/300/32; 595/300/36; 595/300/38; 595/595/32; 595x300x29; 900/200/32
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire équipé de modules LED à économie d'énergie caractérisé par un flux lumineux élevé. Son profil latéral bas donne un aspect esthétique et intemporel. Une conception robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre. Le réflecteur HE haute performance breveté garantit une efficacité élevée tout en éliminant efficacement l'effet d'éblouissement. Versions de montage disponibles : montage en saillie, montage en saillie sur aimants néodyme (magnet ver. / N-MAG), encastré dans des plafonds modulaires ou KG (à l'aide d'un adaptateur) ou suspendu. Dans la version en saillie, des solutions influençant la rapidité et la sécurité de l'installation ont été utilisées. De plus, les versions avec aimants en néodyme raccourcissent le temps d'installation des versions en saillie à un minimum absolu.

APPLICATION

Le luminaire polyvalent est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Les paramètres lumineux élevés en font la principale source de lumière qui favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

TERRA 2 LED N-MAG 1195X230MM X2 3000LM 840 NOIR MAT STRUCTURE (36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x
Source de lumière:	moduł LED
Puissance nominale [W]:	20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240; 220-240
Fréquence [Hz]:	50 - 60; 50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1800 - 8400
Classe énergétique:	A+; E; F; G
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Facteur de puissance:	0.95; 0.96; 0.97
Optique:	HE; black HE
Matériau du corps:	blacha stalowa malowana proszkowo
Couleur du corps:	biały mat; biały połysk; czarny mat
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/140/36; 1195/170/36; 1195/230/36; 1195/230/38; 1195/300/32; 595/300/32; 595/300/36; 595/300/38; 595/595/32; 595x300x29; 900/200/32
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany
Température de travail [° C]:	od -20 do +35

Type de catégorie:	plafonnier
Catégorie d'application:	installations commerciales, les établissements d'enseignement
Version:	2x1; 2x2
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
UGR (4H8H):	< 16.7; <16,7; <16.7; ≤ 19
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Matériel optique:	black HE
Matériau de l'anneau:	biały mat
Dimensions de montage [mm]:	1195/170/36
Plage de tension continue [V]:	220 - 240
Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Garantie [années]:	5
Certificat CE:	31/2020; 353/2023; 354/2023; 97/2020; 98/2020
Instructions d'installation:	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK03
DIMM DALI:	oui

Date de création de la carte: 31 août 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 354/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl