

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 5500LM 830 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Indeks: | 991264 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Moc nominalna [W]: | 72 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 5500 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Optyka: | black HE |
| Sposób montażu: | natynkowy (magnet ver.) |

CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Dodatkowo wersje na magnesach neodymowych skracają do absolutnego minimum czas montażu wersji natynkowych.

UGR < 19

Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednoczonej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie. W przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeń biurowych wartości UGR<19 przekładają się m.in. na większy komfort pracy, redukcję błędów i zmęczenia. Wartość UGR zależy również od wielu czynników charakteryzujących pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego określenia stopnia olśnienia dla konkretnych warunków służą m.in. dedykowane programy komputerowe.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłowodkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 5500LM 830 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Indeks: | 991264 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 595/595/36 |
| Źródło światła: | moduł LED | Stopień szczelności: | IP20 |
| Moc nominalna [W]: | 72 | Sposób montażu: | natynkowy (magnet ver.) |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 79.70 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 40 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Waga netto [kg]: | 2.800 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 5500 | Kategoria typ: | rastry |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 69 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Klasa energetyczna: | G | Żywotność LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 42000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Wersja: | 4x1 |
| Optyka: | black HE | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo | Certyfikat CE: | 249/2023 |
| Kolor korpusu: | czarny mat | Instrukcja: | Pobierz PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



TERRA 2 LED

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 5500LM 830 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998966 | Ramka stal białą struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)



Ramka stal białą struktura RAL9016
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 01 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 249/2023