OCULUS LED 25500LM 857 IP66 I SCHUTZKLASSE 75D SP10KV 146W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	977053
Leistung [W]:	146
Lichtstrom [lm]*:	25500
Farbtemperatur [K]:	5700
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PC
Abstrahl- winkel [°]:	75
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +60

CHARAKTERISTIK

OCULUS LED ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf entworfene Gehäuse, das aus Aluminiumdruckguss hergestellt pulverlackiert wird, nutzt natürliche Prozesse der Konduktion und Konvektion, die sich positiv auf den Wärmehaushalt der Lampe auswirken. Die Gehäuseform mit integriertem, effektivem Radiator und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Die vom Körper getrennte Außenkabine des Treibers garantiert optimale Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dies ermöglicht den Betrieb der Lampe bei einer Umgebungstemperatur von maximal 60 °C. Dioden eines namhaften Herstellers und neue LED-module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus: max. 176 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erhbelich an Energie gespart wird. Der Schirm und das optische System sind neue, präzise lineare Linsen aus PC - Polycarbonat. Erhältlich in 3 speziellen Lichtverteilungen: 55°, 75°, 105°. Eine GLAS-Version mit gehärtetem Glas (ohne Linsen) und 105°-Verteilung ist ebenfalls erhältlich.
Standardmäßig mit einem 0,3 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist, um die Montage zu vereinfachen und zu verbessern. Das Design ist für die Hänge-Montage und die Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt.
Version mit RCR-Funkbewegungssensor erhältlich:
- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- komfortable Änderung von Parametern per Fernbedienung (separat zu erwerben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Hänge-Montage (mit Ketten, Seilen usw.) im Innen- und Außenbereich vorgesehen. Funktioniert hervorragend in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagern und Logistikzentren.


OCULUS LED 25500LM 857 IP66 I SCHUTZKLASSE 75D SP10KV 146W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	977053	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	125/371
EAN:	5905963977053	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK09
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP66
Leistung [W]:	146	**Montage:**	Hänge-/abgehängt
Nennleistung der Leuchte [W]:	153.90	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +60
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Die Anzahl der Geräteeinheiten:**	1
Frequenz:	50-60	**Kabellänge [m]:**	0.30
Lichtstrom [lm]:	25500	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	135/372/372
Lichtausbeute [lm/W]:	166	**Eigengewicht [kg]:**	3.420
Energieeffizienzklasse:	B	**Kategorietyp:**	high-bay und low-bay
Schutzklasse:	I	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198 - 264
Farbtemperatur [K]:	5700	**Gleichspannungsbereich [V]:**	176 - 280
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	196000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	123000
Power Factor:	0.99	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	60000
Abstrahl- winkel [°]:	75	**Garantie [Jahre]:**	5
Überspannungsschutz [kV]:	4	**ENEC-Zertifikat:**	PL BBJ/005/2021/M1
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	153/2023
Typ Diffusor:	transparent	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60212-0481/21
Farbe Diffusor:	transparent	**HACCP:**	852/2004
Material Optik:	PC	**Umwelterklärung (EPD):**	816/2025
Optik:	Linse	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet	**Plik LDT:**	Download
Farbe Gehäuse:	grau		

LIGHT CURVES



OCULUS LED 25500LM 857 IP66 I SCHUTZKLASSE 75D SP10KV 146W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
964244	OCULUS LED - RCR Bewegungsmelder
964886	OCULUS LED - Universel-Halterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
964893	OCULUS LED - Anbauhalterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
964862	OCULUS LED - Schutzgitter
963674	OCULUS LED - RCR / PIR DALI Bewegungsmelder
WSEL438	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R
WSEL415	WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor




OCULUS LED - RCR Bewegungsmelder (964244)



OCULUS LED - Universel-Halterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W (964886)




OCULUS LED - Anbauhalterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W (964893)




OCULUS LED - Schutzgitter (964862)



OCULUS LED - RCR / PIR DALI Bewegungsmelder (963674)



Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R (WSEL438)



WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor (WSEL415)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 153/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl