# INDUSTRY SLIM LED 590MM 4450LM 850 IP66 105D DALI (33W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





# INDUSTRY SLIM LED 590MM 4450LM 850 IP66 105D DALI (33W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Degré d'étanchéité: IP66

Puissance nominale du luminaire [W]\*: 33

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 4450

Température de couleur [K]: 5000

Matériau du corps: aluminium

Couleur du corps: gris

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: OPALE

**Méthode de montage:** en saillie, en suspention

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Industry Slim Led - un tout nouveau luminaire industriel caractérisé par un flux lumineux élevé et une efficacité lumineuse très élevée >160 lm/W, ce qui rend ce luminaire très efficace sur le plan énergétique et respectueux de l'environnement. Il se distingue par sa très haute étanchéité IP66. Il doit cette étanchéité à sa conception sophistiquée. Le diffuseur en polycarbonate est fixé de façon permanente au boîtier par un joint en silicone robuste. Cela signifie qu'en plus de l'étanchéité ainsi obtenue, le module d'éclairage est protégé contre les interférences incontrôlées et l'accès aux LED. L'étanchéité de la lampe est assurée par un presse-étoupe qui, une fois vissé, resserre le joint et empêche la pénétration de la poussière ou de l'humidité et de l'eau. Industry Slim Led permet un montage en suspension ou en surface.

#### **APPLICATION**

Le luminaire est conçu pour éclairer les installations industrielles et d'entrepôt, en raison de ses dimensions minimales, également dans les endroits difficiles d'accès. Le luminaire Industry Slim Led est disponible en différentes versions : avec différentes optiques, large, étroite et dédiée à la distribution lumineuse en grande hauteur, et cinq types de diffuseur, dont un diffuseur anti-éblouissant.

**DES DÉTAILS** 



# INDUSTRY SLIM LED 590MM 4450LM 850 IP66 105D DALI (33W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	933653	
EAN:	5905963933653	
Puissance nominale du luminaire [W]:	33	
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4450	
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	
Fréquence [Hz]:	50 - 60	
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	135	
Classe énergétique:	D	
Classe de protection:	1	
Température de couleur [K]:	5000	
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	
SDMC:	3	
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	99000	
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	63000	
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000	
Angle d'éclairage [°]:	105	

Matériau du diffuseur:	PC	
Matériau du corps:	aluminium	
Couleur du corps:	gris	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	621/50/75	
Degré d'étanchéité:	IP66	
Résistance aux chocs:	IK09	
Méthode de montage:	en saillie, en suspention	
Température de travail [° C]:	de -25 à +35	
DIMM DALI:	oui	
Poids net [kg]:	1.300	
Type de diffusion:	symétrique	
Garantie [ans]:	5	
Certificat CE:	<u>167/2023</u>	
Certificat ENEC:	0362/ENEC/24	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

## **COURBES LÉGÈRES**






# INDUSTRY SLIM LED 590MM 4450LM 850 IP66 105D DALI (33W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	ном
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
6000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21







Bouchon presse-étoupe M16, divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 19 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



