

INDUSTRY SLIM LED 590MM 7500LM 840 IP66 105D DALI (56W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



INDUSTRY SLIM LED 590MM 7500LM 840 IP66 105D DALI (56W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	56
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	7500
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie, en suspension

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Industry Slim Led - un tout nouveau luminaire industriel caractérisé par un flux lumineux élevé et une efficacité lumineuse très élevée >160 lm/W, ce qui rend ce luminaire très efficace sur le plan énergétique et respectueux de l'environnement. Il se distingue par sa très haute étanchéité IP66. Il doit cette étanchéité à sa conception sophistiquée. Le diffuseur en polycarbonate est fixé de façon permanente au boîtier par un joint en silicone robuste. Cela signifie qu'en plus de l'étanchéité ainsi obtenue, le module d'éclairage est protégé contre les interférences incontrôlées et l'accès aux LED. L'étanchéité de la lampe est assurée par un presse-étoupe qui, une fois vissé, resserre le joint et empêche la pénétration de la poussière ou de l'humidité et de l'eau. Industry Slim Led permet un montage en suspension ou en surface.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour éclairer les installations industrielles et d'entrepôt, en raison de ses dimensions minimales, également dans les endroits difficiles d'accès. Le luminaire Industry Slim Led est disponible en différentes versions : avec différentes optiques, large, étroite et dédiée à la distribution lumineuse en grande hauteur, et cinq types de diffuseur, dont un diffuseur anti-éblouissant.

DES DÉTAILS



INDUSTRY SLIM LED 590MM 7500LM 840 IP66 105D DALI (56W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	933332	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	59000
Puissance nominale du luminaire [W]:	56	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	29000
EAN:	5905963933332	Matériau du diffuseur:	PC
Température de couleur [K]:	4000	Matériau du corps:	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7500	Couleur du corps:	gris
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	621/50/75
Angle d'éclairage [°]:	105	Degré d'étanchéité:	IP66
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Résistance aux chocs:	IK09
Type de diffusion:	symétrique	Méthode de montage:	en saillie, en suspection
DIMM DALI:	oui	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	134	Poids net [kg]:	1.800
Classe énergétique:	D	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Certificat CE:	167/2023
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat ENEC:	0362/ENEC/24
SDMC:	≤ 3	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	93000	Pliik LDT:	

INDUSTRY SLIM LED 590MM 7500LM 840 IP66 105D DALI (56W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED.
INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



Bouchon presse-étoupe M16. divers
PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 05 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:167/2023