

INDUSTRY SLIM LED 590MM 7500LM 850 IP66 105D LS2 (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



INDUSTRY SLIM LED 590MM 7500LM 850 IP66 105D LS2 (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	56
Lichtstrom [lm]*:	7500
Farbtemperatur [K]:	5000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau-, Hänge-


CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrielleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN



INDUSTRY SLIM LED 590MM 7500LM 850 IP66 105D LS2 (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	933820	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	59000
Nennleistung der Leuchte [W]:	56	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	29000
EAN:	5905963933820	Material Diffusor:	PC
Farbtemperatur [K]:	5000	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	7500	Farbe Gehäuse:	grau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	651/50/75
Abstrahl- winkel [°]:	105	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50 - 60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Verteilungstyp:	symmetrisch	Montage:	Anbau-, Hänge-
Lichtausbeute [lm/W]:	134	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Durch- verdrahtung:	LS2	Kabeltyp:	5x1,5
Energieeffizienzklasse:	D	Eigengewicht [kg]:	1.500
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	167/2023
SDCM:	≤ 3	ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	93000	Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Pobierz

INDUSTRY SLIM LED 590MM 7500LM 850 IP66 105D LS2 (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 05 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 167/2023