


INDUSTRY SLIM LED 590MM 7600LM 850 IP66 46X117D LS2 (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



INDUSTRY SLIM LED 590MM 7600LM 850 IP66 46X117D LS2 (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	56
Lichtstrom [lm]*:	7600
Farbtemperatur [K]:	5000
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Clear
Material Optik:	PC
Montage:	Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrielleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN




INDUSTRY SLIM LED 590MM 7600LM 850 IP66 46X117D LS2 (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	933868	Optik:	46/117D
EAN:	5905963933868	Material Optik:	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	56	Material Gehäuse:	Aluminium
Lichtstrom [lm]:	7600	Farbe Gehäuse:	grau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	651/50/75
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP66
Lichtausbeute [lm/W]:	136	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Energieeffizienzklasse:	D	Montage:	Anbau-, Hänge-
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Farbtemperatur [K]:	5000	Kabeltyp:	5x1,5
Farb- wiedergabe- index:	>80	Durch- verdrahtung:	LS2
SDCM:	≤ 3	Eigengewicht [kg]:	1.110
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	93000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	59000	CE-Zertifikat:	167/2023
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	29000	ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
Abstrahl- winkel [°]:	46/117	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC		

LIGHT CURVES



INDUSTRY SLIM LED 590MM 7600LM 850 IP66 46X117D LS2 (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 05 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 167/2023