

# SOLANTO Z 1200MM 3900LM 830 IP20 I KL. OPAL CZARNY 62W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	62
Temperatura barwowa [K]:	3000
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3900
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	czarny

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa LED w kształcie pierścienia, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczny klosz wykonany metodą termoformingu podkreśla dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

## ZASTOSOWANIE

SOLANTO to niezwykle efektowna lampa zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

# SOLANTO Z 1200MM 3900LM 830 IP20 I KL. OPAL CZARNY 62W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	467936	SDCM:	≤ 3
EAN:	5905963467936	Żywotność LED L70B50 [h]:	112000
Źródło światła:	moduł LED	Żywotność LED L80B20 [h]:	70 000
Moc znamionowa [W] - zakres:	62	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3900	Materiał klosza:	PMMA
Temperatura barwowa [K]:	3000	Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	czarny	Materiał korpusu:	stal
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	∅1200/32	Kolor pierścienia:	czarny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wymiary montażowe [mm]:	340/340
Sposób montażu:	zwieszany	Stopień szczelności:	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Przewód - długość [m]:	1.35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	63	Waga netto [kg]:	5.800
Klasa energetyczna:	G	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochronności:	I	Certyfikat CE:	<a href="#">218/2023</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
		Plik LDT:	

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 218/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl